



14 kW

## F3-mini

PERKEO F3  
Teho 14,16 kW  
Kulutus 1100 g/h: 4bar

Tuotenro	Malli	Tuote
3200331	F3	Poltin/14 mini

**Sisältö:**  
63T kädensija kuristimella  
601/12 jatkoputki 125 mm  
780/40/2 suutin Ø 20 mm  
785/20 poltintuki  
402-2,5 Nk-letku 2,5 m  
Toimitetaan ilman säädintä ja letkunrikkovoventtiiliä.



28 kW

## F2

PERKEO F2  
Teho 28,3 kW  
Kulutus 2200 g/h: 4bar

Tuotenro	Malli	Tuote
3200330	F2	Laitteisto/28

**Sisältö:**  
93T kädensija liipasimella  
601/30 jatkoputki 300 mm  
402-3 letku 3 m  
785 poltintuki  
780/25 kuumennussuutin Ø 25 mm  
490L letkunrikkovoventtiili  
Toimitetaan ilman säädintä



62 kW

## F1

PERKEO F1  
Teho 61,8 kW  
Kulutus 4800 g/h: 4bar

Tuotenro	Malli	Tuote
3200320	F1	Laitteisto/62

**Sisältö:**  
93T kädensija liipasimella  
601/30 jatkoputki 300 mm  
402-3 letku 3 m  
785 poltintuki  
780/40 kuumennussuutin Ø 40 mm  
570S säädin 0-4bar,  
sis.letkunrikkovoventtiiliin



106 kW

## P1

PERKEO P1  
Teho 105,5 kW  
Kulutus 8200 g/h: 4bar  
Paino 2,9 kg

Tuotenro	Malli	Tuote
3200300	P1	Laitteisto/106

**Sisältö:**  
93T kädensija  
601/60 jatkoputki 600 mm  
403-5 letku 5 m  
785 poltintuki  
780/60/2 kuumennussuutin Ø 60 mm  
570K säädin 4bar,  
sis.letkunrikkovoventtiiliin



94 kW

## Titan

PERKEO TITAN  
Teho 94 kW  
Kulutus 7300 g/h: 4bar  
Paino 0,6 kg

Tuotenro	Malli	Tuote
3200333	Titan	Poltin/94

**Sisältö:**  
93T kädensija  
601/50/T jatkoputki 550 mm, 120°, Titan  
780/60/1/T suutin Ø 60 mm, Titan  
785/20 poltintuki  
Toimitetaan ilman letkua ja säädintä.