

Laadukkaat, viimeistellyt ja varmatoimiset!

EN 13198, EN 562

### SFS - SFS EN-ISO 2503 -merkinnällä varustetut säätimet

**Paineensäätimet ja virtausmittarit 200 bar:n kaasupulloille Argon, Co2, Happi, Asetyleeni, Propaani, Typpi, Formier**

- Sintrattu metallisuodatin karassa sekä ulostulonipassa estää roskien joutumisen säätimen sisään
- Huoltovapaa sisäänrakennettu varoventtiili (SRV)
- PTFE (teflon) kapselisäätöelin
- Selkeälukuiset virtaus- ja painekellot
- Nykyaikainen etupuolelta suoritettava virtaus ja paineensäätö tukevasta kalvonsäätönupista
- Ulostuloliitäntä G 3/8" - L / RH - UNI ISO 228 (yleisin)
- Varaosa/huoltopalvelu



801DB Argonsäädin

**Harris Calorific Co.,  
Cleveland, Ohio  
(U.S.A.)**



825D-25-OX  
suurteho happisäädin

Säätimet on varustettu kaksiportaisilla 6-8 mm karoilla.

Ongelmaton takaiskusuojan asentaminen asetyleeni/happi-säätimiin (SFS 5900).

Tunnusvärit esim.

Argon	vihreä	801DB-30LM-AR
CO <sub>2</sub>	harmaa	801D-30LM-CO <sub>2</sub>
Happi	sininen	801D-10-OX
Asetyleeni	punainen	801-1,5-AC
Propaani	oranssi	801P-4-LP


**Tunnusvärin ansiosta säätimet erottaa toisistaan helposti!**



Kalvo (RST)



Kalvo (SRV)



Säätöelin  
(PTFE)

**ISO-9002 certified  
quality system**



801D happisäädin



801-P propaanisäädin

**HARRIS-säätimillä on markkinoiden paras hinta / laatusuhde!**

### Laadukkaat, viimeistellyt ja varmatoimiset!

EN-ISO 2503

#### Virtausmittarit argon ja hiilidioksidi 200 bar:n kaasupulloille

SFS -EN 585 standardin mukaiset

Tuotenro	Malli	Tuote
2700219	801DB-30LM AR	Argon-säädin 0-30 l/min
2700221	801D-30LM CO <sub>2</sub>	Hiilidioksidi-säädin 0-30 l/min
2700235	601-30FAR	1-Rotametri Argon 0-30 l/min
2700225	601D-30L/M	Argon-säädin 0-30 l/min
2700233	601D-30L CO <sub>2</sub>	Hiilidioksiidisäädin 0-30 l/min
2700205	801DB-30F	2-kello formiersäädin 0-30 l/min
2700169	821-Z011	2-Rotametri Argon 0-30 l/min
2700190	846-30-L-AR	Linjasäädin, argon 0-30 l/min



801DB-30F  
Formiersäädin



601D happisäädin



821-Z011  
2-rotametrisäädin

#### Paineensäätimet happi, 200 bar:n kaasupulloille, asetyleeni ja propaani

Tuotenro	Malli	Tuote
2700174	829-8-OX	Happisäädin ilman kellomittareita, 8 bar
2700173	829P-4-LP	Propaanisäädin ilman kellomittareita, 4 bar
2700209	801D-10-OX	Happisäädin kahdella kellolla, 10 bar
2700210	801-1,5-AC	Aset.säädin kahdella kellolla, 1,5 bar
2700215	801-4-LPK	Prop.säädin yhdellä kellolla, 4 bar (sis. karan)
2700226	801D-10N	Typpisäädin kahdella kellolla, 10 bar
2700230	601D-10-OX	Happisäädin kahdella kellolla
2700231	601-1,5-AC	Asetyleenisäädin kahdella kellolla
2700223	601P-4-LPK	Propaanisäädin (sis karan)
2700195	847-4-LP	Linjasäädin prop. maks. 4 bar
2700198	847-15-OX	Linjasäädin hapelle maks. 15 bar

#### Erikoissäätimet: happi-/typpisäädin 200 bar:n kaasupulloille

Tuotenro	Malli	Tuote
2700186	825D-25-OX	Suurteho happisäädin, 25bar
2700168	825A-40-N2	Korkeapainetyypisäädin, 40bar

#### Kaasunsäästäjä: pienentää suojakaasun (AR/CO<sub>2</sub>) kulutusta n. 30 % MIG/TIG -hitsauksessa.

Tuotenro	Malli	Tuote
2700207	803-P-GB	Kaasunsäästäjä AR/CO <sub>2</sub>

Liitetään virtaussäätimeen tai suojakaasulinjan ulosotto pisteeseen.



803-P-GB  
kaasunsäästäjä



829-mallin kelloton säädin



847-mallin linjasäädin



846-mallin linjasäädin



825-40-N2 korkeapainetyypisäädin

**HARRIS-säätimillä on markkinoiden paras hinta / laatusuhde!**