

EN ISO 5172

Käsileikkauspolttimet, malli H11

Injektorisekoitus, happi-asetyleeni

Tuotenro	Tyyppi	Tuote
2700601	19-6H11D	Kädensija pikaliitoksella
2812419	GT RH	Takatulisuoja 1/4 R
2812418	GT LH	Takatulisuoja 1/4 L
2700613	CA-H11	Leikkauslaite

Leikkaussuuttimet CT-1-H11, happi-asetyleeni

Tuotenro	Tyyppi	Tuote
2700621	CT-1-H11	Leikkaussuutin 1-3 mm
2700622	CT-2-H11	Leikkaussuutin 3-8 mm
2700623	CT-3-H11	Leikkaussuutin 8-20 mm
2700624	CT-4-H11	Leikkaussuutin 20-50 mm
2700625	CT-5-H11	Leikkaussuutin 50-100 mm

Kaasuhitsauspoltinputket

Tuotenro	Tyyppi	Kaasunvirtaus/happi
2700631	L-19-1H11	Poltinputki 80 l/h
2700632	L-19-2H11	Poltinputki 160 l/h
2700633	L-19-3H11	Poltinputki 315 l/h
2700634	L-19-4H11	Poltinputki 500 l/h
2700635	L-19-5H11	Poltinputki 1000 l/h

Taivutettavat poltinputket "kikkapillit"

Tuotenro	Osanro	Kaasunvirtaus/happi
2700644	L-09-1H11	Poltinputki 160 l/h
2700645	L-09-2H11	Poltinputki 315 l/h
2700646	L-09-3H11	Poltinputki 500 l/h

Lisävarusteita

Tuotenro	Tyyppi	Tuote
2700643	1-69-H11A	Leikkaustuki 2-pyör.
2700137	C-9	Suuttimen puhd.porasrj.
2700642	1939-H11-PK	Teflontiivistesarja (5 kpl)
2700615	CAH1159	Suutinmutteri
2700617	B192H11	Leikk.happikuristin
2700612	1959-H11	Liitosmutteri
2822350	26-SL	Kuppisytytin, 1-kivinen

***Yhteensopiva
X11 ja D75
kanssa.***

***ISO-9002 certified
quality system***



ISO 2503 / EN 13918 / EN 562



2700230 601D-10-OX happisäädin

- max. paine 10 bar
- max. virtaus 42 m³ / h
- ulostulo 3/8 R



2700231 601-1,5-AC asetyleenisäädin

- max. paine 1,5 bar
- max. virtaus 7 m³ / h
- ulostulo 3/8 L

ISO 5175 / EN 730 / AS 4603

Takaiskusuojat, mallit DS 1000R/L

sisältävät seuraavat SFS 3359 -standardin takaiskusuojalta edellyttämät toiminnot.

A. Suodatin

- estää likapartikkeleiden pääsyn turvalaitteen sisään.

B. Vastaventtiili

- sulkeutuu takaiskun sattuessa
- takaiskusuojan venttiiliä lukkiutuu kiinni-asentoon, ja venttiilin avaaminen edellyttää kuittausta erillisestä - kytkimestä, so. "kauluskuittaus".

C. Liekkilukko

- tukahduttaa, estää liekin etenemisen.

D. Terminen sulk

- sulkeutuu lämpötilan vaikutuksesta eli termisesti.



DS 1000R/L
takaiskusuojat

2812414 DS 1000R laukaistava takaiskusuoja happisäätimeen

2812415 DS 1000L laukaistava takaiskusuoja asetyleenisäätimeen

ISO 3821 / EN 559

2822340 kaksoishitsausletku, happi-asetyleeni

- Ø 6 mm
- 50 m/kela



ISO-9002 certified
quality system

EN ISO 5172

Harris Calorific Co.,
Cleveland, Ohio
(U.S.A.)



ISO-9002
certified
quality system

2700602 H11 POLTINSARJA, happi-asetyleeni Kaasuhitsaus • Polttoleikkaus • Kuumennus

Sisältö:

Tuotenumero	Tyyppi	Nimitys
2700601	19-6H11D	Kädensija pikaliitoksella
2700064	188-1GR6	Takatulisuusuoja 1/4 R
2700065	188-1GL6	Takatulisuusuoja 1/4 L
2700613	CA-H11	Leikkauslaite
2700622	CT-2-H11	Leikkaussuutin 3-8 mm
2700623	CT-3-H11	Leikkaussuutin 8-20 mm
2700624	CT-4-H11	Leikkaussuutin 20-50 mm
2700633	L-19-3H11	Hitsauspoltinputki 315 l/h
2700635	L-19-5H11	Hitsauspoltinputki 1000 l/h
2700137	C-9	Suutimen puhdistusporasarja

Painearvotaulukot

Leikkaussuuttimet

Tuotenumero	Osa nro	Leikkausalue/ ainevahvuus	Paine bar Happi	Paine bar Asetyleeni
2700621	CT-1-H11	1-3 mm	1.5	0.1-0.8
2700622	CT-2-H11	3-8 mm	1.5-2.0	0.1-0.8
2700623	CT-3-H11	8-20 mm	3.0-4.0	0.1-0.8
2700624	CT-4-H11	20-50 mm	4.0-4.5	0.1-0.8
2700625	CT-5-H11	50-100 mm	4.5-5.0	0.1-0.8

Kaasuhitsauspoltinputket

Tuotenumero	Osanro	Kaasuvirtaus happi
2700631	L-19-1H11	80 l/h
2700632	L-19-2H11	160 l/h
2700633	L-19-3H11	315 l/h
2700634	L-19-4H11	500 l/h
2700635	L-19-5H11	1000 l/h

Paine (bar) happi 2.5 / aset. 0.1-0.8

Yhteensopiva X11 ja D75 kanssa

EN 562, EN 730, EN-ISO 9001 / 46001, ISO 2503

- Laadukas kokonaisuus
- Varmatoiminen, monipuolinen
- Laitteisto sisältää EN ISO -standardien ja tulitöiden suojeluohjeen mukaisesti takatuli- ja takaiskusuoja

Happi-asetyleeni



2700608 H11/ 601S POLTINLAITTEISTO, happi-asetyleeni Kaasuhitsaus • Polttoleikkaus • Kuumennus

Sisältö:

Tuotenumero	Tyyppi	Nimitys
2700602	H11	Kaasuhitsaussarja
2700230	601D-10-OX	Happisäädin
2812414	DS 1000R	Takaiskusuoja happisäätimeen
2700231	601-1,5-LP	Asetyleenisäädin
2812415	DS 1000L	Takaiskusuoja aset.säätimeen
2700632	L-19-2H11	Poltinputki 160 l/h
2700645	L-09-2H11	Taiutettava poltinputki, 315 l/h
2822340	Happi-aset.	Kaksoisletku 6,3 mm, pit. 10 m
2822350	26-SL	Kuppsytytin 1-kiv. (sis. 5 kiveä)
2700643	I-69-H11A	Leikkaustuki, 2-pyöräinen
2822352	MAC 1	Hitsauslasit
2822393	ABA	Letkunkiristäjä 8-14 mm (4 kpl)

Yhteensopiva X11 ja D75 kanssa



Täydellinen
laitteisto!