

## PERKEO P1 NESTEKAASULAITTEISTO 2011

- LAADUKAS KOKONAISUUS AMMATTIKÄYTTÖÖN
- KEVYT RAKENNE TYÖSKENNELLÄ
- LAITTEISTO TÄYTTÄÄ TULITYÖOHJEEN VAATIMUKSET

**PERKEO** 



PERKEO P1  
Teho 105,5 kW  
Kulutus 8200 g/h: 4bar  
Paino 2,9 kg



### 3200300 PERKEO P1 NESTEKAASULAITTEISTO


Laitteiston sisältö:

- |          |                              |
|----------|------------------------------|
| 93T      | Kädensija liipasimella       |
| 601/60   | Jatkoputki 600 mm            |
| 780/60/2 | Suutin Ø 60 mm               |
| 785/20   | Poltintuki                   |
| 402-5    | Nk-letku 5 m                 |
| 570K     | Nk-säädin 4bar               |
|          | (sis. letkunrikkoventtiilin) |

# NESTEKAASUKUUMENNUS

PERKEO - varusteita

PERKEO®



Tuotenro	Malli	Tuote	Työpaine bar	Kapsiteetti g/h
3200370	490L	Letkunrikko- venttiili	1,5 - 4	max14000

Letkuliitäntä BSP 3/8" LH

Automaattinen kaasunvirtauksen sulkus; esim. jos kaasuletku katkeaa ja virtaus kasvaa nopeasti. Tulityöohjeen mukaisesti tulee aina käyttää letkunrikkoventtiiliä.



Tuotenro	Malli	Tuote
3200350	785	Poltintuki

Poltintuen avulla polttimen liekki voidaan suunnata ylöspäin työvaiheen välillä. Huom! Noudata tulityöohjeen määräyksiä!



Tuotenro	Malli	Tuote
3200383	402-3	NK-letku 3 m, Ø 4 mm
3200385	402-5	NK-letku 5 m, Ø 4 mm
3200386	402-10	NK-letku 10 m, Ø 4 mm

Perkeon DIN 4815 korkeapaineletkut (max 30bar) on varustettu kiinteillä puristusliitoksilla, jotka takaavat liitoksen tiiviyyden. Letkuliitäntä BSP 3/8" LH.



Tuotenro	Malli	Tuote
3200388	424PS	Pistoolisytytin
3200389	424VK	Sytyttimen varakivet

Huom! Käytä aina asianmukaista sytytintä polttimen liekin sytyttämiseen!



Kiinteä paine 4bar



Säätö 0-4bar



Säätö 0-2bar

Jälleenmyynti: