

PERKEO F3 NESTEKAASUPOLTIN 2011

- LAADUKAS POLTIN PIENIIN KUUMENNUKSIIN
- KEVYT RAKENNE TYÖSKENNELLÄ
- POLTIN TÄYTTÄÄ TULITYÖOHJEEN VAATIMUKSET

PERKEO® 

Uutuus!

*Teho
14 kW*



PERKEO F3
Teho 14,16 kW
Kulutus 1100 g/h: 4bar



3200331 PERKEO F3 NESTEKAASUPOLTIN

Sisältö:


- | | |
|----------|------------------------|
| 63T | Kädensija kuristimella |
| 601/12 | Jatkoputki 125 mm |
| 780/40/2 | Suutin Ø 20 mm |
| 785/20 | Poltintuki |
| 402-2,5 | Nk-letku 2,5 m |

Toimitetaan ilman säädintä ja letkunjarriventtiiliä!

NESTEKAASUKUUMENNUS

PERKEO - varusteita

PERKEO®



Tuotenro	Malli	Tuote	Työpaine bar	Kapsiteetti g/h
3200370	490L	Letkunrikko- venttiili	1,5 - 4	max14000

Letkuliitäntä BSP 3/8" LH

Automaattinen kaasuvirtauksen sulkus; esim. jos kaasuletku katkeaa ja virtaus kasvaa nopeasti. Tulityöohjeen mukaisesti tulee aina käyttää letkunrikkoventtiiliä.



Tuotenro	Malli	Tuote
3200350	785	Poltintuki

Poltintuen avulla polttimen liekki voidaan suunnata ylöspäin työvaiheen välillä. Huom! Noudata tulityöohjeen määräyksiä!



Tuotenro	Malli	Tuote
3200383	402-3	NK-letku 3 m, Ø 4 mm
3200385	402-5	NK-letku 5 m, Ø 4 mm
3200386	402-10	NK-letku 10 m, Ø 4 mm

Perkeon DIN 4815 korkeapaineletkut (max 30bar) on varustettu kiinteillä puristusliitoksilla, jotka takaavat liitoksen tiiviyyden. Letkuliitäntä BSP 3/8" LH.



Tuotenro	Malli	Tuote
3200388	424PS	Pistoolisytytin
3200389	424VK	Sytyttimen varakivet

Huom! Käytä aina asianmukaista sytytintä polttimen liekin sytyttämiseen!



Kiinteä paine 4bar



Säätö 0-4bar



Säätö 0-2bar

Jälleenmyynti: