

Sähkökäyttöinen korkeapainehuuhtelija

RIDGID®in korkeapainehuuhtelijat on tarkoitettu viemäreiden avaamiseen.

Erittäin taipuisat ja hyvin kevyet letkut suihkuttavat korkeapaineistettua vettä lieju-, saippua- ja rasvatukosten läpi. Vetäessäsi letkua takaisinpäin, se huuhtelee avatun linjan, poistaen jätökset ja palauttaen viemäriputkien täyden vetokyvyn.

KJ-1590 II Huuhtelulaite Enint. 150 mm:n (6") putkille

Virtaus: 15 l/min

Maksimipaine: 90 baria

Käyttöpaine: 80 baria

Ominaisuudet

- Tehokas 2,2 kW:n moottori, jossa ylikuormitusuoja.
- Kolmimäntäpumppu sykästoiminnolla.
- Kätevä paineletkun säilytys.
- Kaksipäinen imuliitäntä suodattimilla, takaiskuventtiili ja imuventtiili.
- Pikakiinnityksellä alustassaan (KJ-1590-C) helppoa irroitusta varten.
- Kovaan käyttöön tarkoitettu teräksinen kela, 20 m 1/4" letku (1/4" liitäntä).

Helposti liikuteltava

- Suihkulaite ja letku kuljetetaan työmaalle rattailta.

Monipuolinen

- Lisävarusteena saatavan letkullisen pesukahvan avulla voit puhdistaa käyttämäsi työkalut tai muita likaisia kohteita.

Sisältää Pulse Action -syketoiminnon

Jos johdossa olevat jyrkät mutkat ovat vaikeita puhdistaa, aktivoi Pulse Action -toiminto, jotta letku tärisee ja raivaa tiensä eteenpäin.



Tarvikkeet

Luett.-nro	Mallinro	Kuvaus	Paino kg
87696	—	Painepesupaketti	2,6
87706	—	Painepesupaketti ja saippuaimu	2,8
87716	—	Jatkoletku 1/8", 15 m*	1,6
87726	—	Jatkoletku 1/8", 25 m*	2,6
87736	—	Jatkoletku 1/4", 15 m*	1,5
87746	—	Letku 1/4" 20 m	3,2
87756	—	Letku 1/4" 45 m	7,0

* Letkut kiinnitetään KJ-1590 II:n mukana toimitettuun vakioletkuun.

Lisävarusteet ja suuttimet, katso sivu 160

Vakiosarja KJ-1590	
58436	Umpinainen suutin 1/4"
58446	Avonainen suutin 1/4"

Sopivat letkukoot:

Käytä 30 - 75 mm:n putkiin 1/8" letkua

Käytä 50 - 150 mm:n putkiin 1/4" letkua

Luett.-nro	Malli-nro	Kapasiteetti mm	Motor 230 V	Vakiovarusteet		Paino kg
				Vakiosarja	20 m x 1/4" letku	
35511	KJ-1590 II	50 - 150	•	•	•	52,0



Polttomoottorikäyttöinen painehuuhtelija

KJ-2200 Korkeapainehuuhtelija Enint. 150 mm:n (6") putkille

Virtaus: 9 l/min, Maksimipaine: 150 baria

- 5,5 hv:n nelitahtinen polttomoottori.
- Korroosionkestävä taottua pronssia oleva pumpun painepää sykäyshuuhtelulla.
- Kovaan käyttöön tarkoitettu teräksinen kela, 33 m 1/4" letku (KJ-2200-C) (1/4" liitäntä).
- Pikakiinnitys työntökärryyn helpottaa pumpun irrottamista.
- Sykäystoiminto puhdistaa vaikeat, jyrkät mutkat.



Vakiosarja KJ-2200	
49272	23 m x 1/8" letkulla (1/8" liitäntä)
48157	Jalkakytin
64787	Umpinainen suutin 1/4"
64772	Umpinainen suutin 1/8"
64792	Avonainen suutin 1/4"
64777	Avonainen suutin 1/8"
64782	Suutin kääntyvällä kärjellä 1/8"

Lisävarusteet
Katso sivu 160

Sopivat letkukoot:
30 - 75 mm:n putkille 1/8" letku sivu 160
50 - 150 mm:n putkille 1/4" letku sivu 160

Luett.- nro	Malli- nro	Kapasiteetti mm	Bensiini Moottori	Vakiovarusteet			Paino kg
				Vakiosarja	H-30 kärä	30 m x 1/4" letku *	
63882	KJ-2200 C	30 - 150	•	•	•	•	66,0
63877	Vain KJ-2200	30 - 150	•	•			28,5

KJ-3000 Korkeapainehuuhtelija Enint. 200 mm:n (8") putkille

Virtaus: 15 l/min, Maksimipaine: 205 baria

RIDGID® / Kollmann KJ-3000 on yksi markkinoiden tehokkaimpia liikuteltavia korkeapainehuuhtelijoita.

Laitteisto on rakennettu kahden tukevan pyörän alustalle, ja se mahtuu siten helposti normaalikokoisista ovista ja läpi ahtaistakin kulmista.

- Soveltuu suurille kauppakeskuksille ja teollisuuslaitoksille.
- Tehokas 13 hv:n nelitahtinen polttomoottori.
- Korroosionkestävä taottua pronssia oleva pumpun painepää sykäyshuuhtelulla.
- Sykäystoiminto puhdistaa vaikeat, jyrkät mutkat.
- Kovaan käyttöön tarkoitettu teräksinen letkukela 61 m:n 3/8" letkulla.
- Letkukela on irroitettavissa rattaista jolloin kuljetus on helppoa.
- UUTUUS: Sisältää nyt juurileikkurin (katso sivu 160).



Vakiosarja KJ-3000	
—	Letkukela 61 m x 3/8" letkulla (1/4" liitäntä)
48157	Jalkakytin
64832	15 m x 3/8" painepesuletku (1/4" liitäntä)
64817	Umpinainen suutin 1/4"
64822	Avonainen suutin 1/4"
16713	Juurileikkuri
64797	Letkullinen pesukahva
47542	Suuttimien puhdistustyökalu

Lisävarusteet
Katso sivu 160

Sopivat letkukoot:
50 - 200 mm:n putkille 3/8" letku sivu 160

Luett.- nro	Malli- nro	Kapasiteetti mm	Bensiini Moottori	Vakiovarusteet		Paino kg
				Vakiosarja	Sähkökäyttöinen kone *	
64882	KJ-3000	50 - 200	•	•		97,5
64892	KJ-3000 E	50 - 200	•	•	•	102,1

*Ei sisällä akkua

Jalkakytimen päälle / pois päältä -toiminta takaa paineletkun täyden hallittavuuden avaustilanteissa. Sen avulla vapautat molemmat kädet syöttämään paineletkua ja hallitsemaan tilannetta.

RIDGID

Korkeapainehuhtelijat lisävarusteet

	Liitäntä	KJ-1590 *	KJ-2200	KJ-3000
1/8" x 15 m letku	1/8"	47602	47602	47602
1/8" x 23 m letku	1/8"	49272	49272	49272
1/4" x 10 m painepesuletku	1/4"	51572	51572	—
1/4" x 15 m letku	1/4"	47607	47607	—
1/4" x 33 m letku	1/4"	51587	51587	—
1/4" x 45 m letku	1/4"	49487	49487	—
1/4" x 60 m letku	1/4"	51597	51597	—
3/8" x 15 m painepesuletku	1/4"	—	—	64832
3/8" x 30 m letku	1/4"	—	—	64837
3/8" x 45 m letku	1/4"	—	—	64842
3/8" x 60 m letku	1/4"	—	—	64847
3/8" x 90 m letku	1/4"	—	—	64857
Letkun syöksytorvi 1/8"	1/4"	50002	50002	—
Letkun syöksytorvi 1/4"	1/4"	50007	50007	—
H-30 vaunu 33 m 1/4" letkulla	1/4"	62877	62877	—
H-38 vaunu 61 m 5/8" letkulla	1/4"	—	—	64902
Pesuri	1/4"	—	67187	67187

	KJ-1590 **	KJ-2200	KJ-3000
Pesurivarusteet painepesuun (sis. letkun)	62887 *	64077	—
Painepesurin pistooli	64702 *	64767	64797
Jalkakytin	48157	48157	48157
Letkun pikaliitin (kela jalkak.venttiilille)	66732	66732	66732
Talvisarja	48367	48367	48367
Suuttimen puhdistustyökalu	47542	47542	47542

Painesuihkulla voidaan ohjalla nestemäisiä ja pieniä kertymiä tulvivista kellarikerroksista, uima-altaista, rakennustyömailta jne.



* KJ-1590 II:n varusteet; katso sivu 158.
** Sekä KJ-1590 että KJ-1590 II.

Suuttimet



Umpinaiset suuttimet

• Yleiskäyttöön tarkoitettu suutin, joka toimii hyvin tavallisimmissa käyttötarkoituksissa. Suuttimessa kolme taaksepäin osoitettava reikää, joiden avulla saadaan maksimi vesipaine pitkällekin putkilinjalle.



Suuttimet kovaan käyttöön

• Yleiskäyttöön tarkoitettu suutin, joka toimii hyvin tavallisimmissa käyttötarkoituksissa. Suuttimessa kolme taaksepäin osoitettava reikää, joiden avulla saadaan maksimi vesipaine pitkällekin putkilinjalle.



Avonaiset suuttimet

• Kolmen "vetoreiän" lisäksi yksi eteenpäin suihkuttava reikä, jonka avulla voi sulattaa jäätä tai tunkeutua läpi vaikeankin tukoksen.



Turbo suutin

• Parempi puhdistusteho pyörivän suuttimen ansiosta.



Juurileikkuri 3000

- Rasva-, lieju- ja juuritukosten raivaamiseen.
- Juurien raivaamiskyky. Taaksepäin kohdistuva painesuihku on voimakas ja keskitetty, jotta juuret saadaan raivattua putkiston seinämistä.
- Takapainesuihku. Pyyhkäisee pois kertymät ja jätteet putkiston seinämistä.
- Terävä läpäisyypää. Painesuutin voi läpäistä tukokset ja viemäri voidaan näin puhdistaa perusteellisesti takapainesuihkulla.
- Vesivoitelu. Liitoksia ei tarvitse rasvata tai öljytä.
- Siisti lopputulos. Viemäri pysyy puhtaana pidempään, eikä sitä tarvitse puhdistaa yhtä usein.
- 100 - 200 mm:n putkille.



Suutin kääntyvällä kärjellä

• Painepesuletku voidaan ohjata vaikeisiin mutkiin ja haaroihin. Kolme taaksepäin tulevaa painesuihku antaa työntövoimaa.

Suuttimet

	KJ-1590 **	KJ-2200	KJ-3000
Umpinainen suutin 1/8"	64802	64772	64802
Avonainen suutin 1/8"	64807	64777	64807
Suutin kääntyvällä kärjellä 1/8"	64812	64782	64812
Suutin kovaan käyttöön 1/8"	58426	—	—
Umpinainen suutin 1/4"	58436	64787	64817
Avonainen suutin 1/4"	58446	64792	64822
Turbo suutin 1/8"	—	82842	—
Turbo suutin 1/8"	—	—	82847
Turbo suutin 1/4"	58416	—	—
Turbo suutin 1/4"	—	82852	—
Turbo suutin 1/4"	—	—	82857
Juurileikkuri	—	—	16713

** Sekä KJ-1590 että KJ-1590 II.

