

## Putkentaivutuspihdit



### 300-sarjan taivutuspihdit

- Tarkoitettu pehmeän kupariputken taivuttamiseen 180° kulmaan asti.
- Pehmusetet kahvat ja 90° aloituskulma sekä erikoissuunniteltu muoviluisti helpottavat taivuttamista.

Luett.-nro	Malli-nro	Tyyppi	Kapasiteetti		Paino	
			Putken koko (ulkohalkaisija)	Taivutussäde	paunaa.	kg
36962*	310	Taivutuspihdit	5/8"	2 1/4"	6.5	2,86
36972	312	Taivutuspihdit	3/4"	2 7/8"	7	3,13
36942	310M	Taivutuspihdit	10 mm	42 mm	4	1,81
36947	312M	Taivutuspihdit	12 mm	42 mm	4	1,81
36952	314M	Taivutuspihdit	14 mm	56 mm	6.5	2,86
36957	315M	Taivutuspihdit	15 mm	56 mm	6.5	2,86
36962*	316M	Taivutuspihdit	16 mm	56 mm	6.5	2,86
36967	318M	Taivutuspihdit	18 mm	72 mm	7	3,13

\*Tämä tuote on kaksitoiminen, sekä tuuma- että metrikoko.

### 400-sarjan taivutuspihdit

- Tarkat ja helppokäyttöiset.
- Tarkoitettu kuparin, teräksen ja ruostumattoman teräksen ( $\leq 1,5$  mm) taivuttamiseen 180° kulmaan asti.
- Pehmusetet kahvat takaavat käyttömukavuuden 180° taivutuksia tehtäessä. 90° aloituskulma ja ainutlaatuinen öljyä imevä luisti vähentävät taivutukseen tarvittavaa voimaa ja takaavat tarkat taivutukset kupari- ja teräsputkille.



Luett.-nro	Malli-nro	Tyyppi	Putkikoot		Paino	
			Putken koko (ulkohalkaisija)	Taivutussäde	paunaa.	kg
36117	403	Putkitaivutin	3/16"	5/8"	1.5	0,86
36122	404	Putkitaivutin	1/4"	5/8"	1.5	0,86
36092*	405	Putkitaivutin	5/16"	5/16"	2.75	1,18
36097	406	Putkitaivutin	3/8"	5/16"	2.75	1,18
36132	408	Putkitaivutin	1/2"	1 1/2"	5.5	2,45
36112	406M	Putkitaivutin	6 mm	16 mm	1.5	0,68
36092*	408M	Putkitaivutin	8 mm	24 mm	2.75	1,18
36102	410M	Putkitaivutin	10 mm	24 mm	2.75	1,18
36127	412M	Putkitaivutin	12 mm	38 mm	5.5	2,45

\*Tämä tuote on kaksitoiminen, sekä tuuma- että metrikoko.



## Malli 456 Tri-Bender

- Taivuttaa helposti kolme eri pehmeää kupariputkikokoa: 1/4", 5/16" ja 3/8" samalla työkalulla. Ihanteellinen putkitöihin ja LVI-sovelluksiin.
- 90° aloituskulma vähentää taivutukseen tarvittavaa voimaa. Kätevät viitemerkit näyttävät kulman nopeille 90° taivutuksille.

Luett.-nro	Malli-nro	Tyyppi	Kapasiteetti	Paino	
				paunaa.	kg
44852	456	Tri-Bender	1/4", 5/16", 3/8"	14	0,4

## 600-sarjan raskaaseen käyttöön tarkoitetut putkentaivuttimet

- 'Ruostumattoman teräksen' asiantuntija!
- Korkealaatuista taivutustehoa ruostumattomalle teräkselle ja muille koville putkille, kuten teräs ja titaani.
- Kaksivaihemalli mahdollistaa paikallaan taivutuksen 90° - 180° kahvojen menemättä koskaan yli. Lukitus/avaus kääntämällä taivutuskahvaa puoli kierrosta.
- Erikoispitkät 16" (40 cm) kahvat lisäävät vipuvoimaa ja taivutuslestin rullat vähentävät tarvittavaa voimaa.
- Taivutusvarren sisäänrakennettu puristinpidin lisää vakautta.



Luett.-nro	Malli-nro	Tyyppi	Putkikoot		Paino	
			Putken koko (ulkohalkaisija)	Taivutussäde	paunaa.	kg
38028	603	Raskaaseen käyttöön tarkoitettu putkentaivutin	3/16"	5"	1,68	0,76
38033	604	Raskaaseen käyttöön tarkoitettu putkentaivutin	1/4"	5"	1,68	0,76
38038*	605	Raskaaseen käyttöön tarkoitettu putkentaivutin	5/16"	15/16"	4	1,84
38043	606	Raskaaseen käyttöön tarkoitettu putkentaivutin	3/8"	15/16"	4	1,84
38048	608	Raskaaseen käyttöön tarkoitettu putkentaivutin	1/2"	1 1/2"	6	2,76
38053	606M	Raskaaseen käyttöön tarkoitettu putkentaivutin	6 mm	16 mm	1,68	0,76
38038*	608M	Raskaaseen käyttöön tarkoitettu putkentaivutin	8 mm	24 mm	4	1,84
38058	610M	Raskaaseen käyttöön tarkoitettu putkentaivutin	10 mm	24 mm	4	1,84
38063	612M	Raskaaseen käyttöön tarkoitettu putkentaivutin	12 mm	38 mm	6	2,76

\*Tämä tuote on kaksitoiminen, sekä tuuma- että metrikoko.