

Hydrauliset RIDGID®-taivuttimet



Malli HBO382E

Manuaaliset ja sähköhydrauliset taivuttimet maks. 4" vakiokaasuputkien tarkkaan kylmätaivutukseen. Monipuoliset, siirrettävät taivuttimet soveltuvat mainiosti paikan päällä tapahtuvaan taivutukseen sekä koneenrakennukseen, kattilanrakennukseen ja yleisiin teollisiin sovelluksiin.

Saatavana avoimella, ylösnostettavalla tai liukuvalla päällyksellä. Mäntävoimat 50 - 200 kN.

- Yksivaiheinen hydraulijärjestelmä, jossa on männän palautusjousi. Järjestelmä parantaa puristus- ja tarkkuustaivutusta.
- Varoventtiili suojaa hydraulijärjestelmää ylipaineelta (vain sähkökäyttöiset mallit).
- Toimitetaan puulaatikossa. Mukana toimitetaan taivutusluisteja vakiokokoisia kaasuputkia varten sekä vastakappaleet.
- Saatavana on monipuolinen lisävarustevalikoima erikoistaivutuksia varten.

Taivuttimet ilman päällyksellä

Taivutusta on helpompi tarkkailla ja käsitellä.



Malli HBO382

Luett.-nro	Malli-nro	Putkikoko tuumaa	Pumpun	V	Moottori	Kw	Lestit										Paino	
							3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	paunaa.	kg
Käsi käyttöinen																		
13701	3801	3/8 - 1 1/4	50	—		—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	123.5	56
42468	HBO382	3/8 - 2	90	—		—	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	194	88
Sähköhydraulinen																		
13721	3801E	3/8 - 1 1/4	50	230 V	1 PH	1,4	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	167.5	76
13731	3801E	3/8 - 1 1/4	50	400 V	3 PH	1,4	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	167.5	76
42473	HBO382E	3/8 - 2	90	230 V	1 PH	1,4	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	244.7	111
13751	3802E	3/8 - 2	80	400 V	3 PH	1,5	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	253.5	115

TAIVUTUS JA MUOTOILU

Taivuttimet päällyslevyllä

- Erikoisjäykkä rakenne antaa lisäetua taivutuksen aikana.
- Soveltuu erinomaisesti paikan päällä tapahtuvaan taivutukseen.



Luett.-nro	Malli-nro	Putkikoko tuumaa	Pumpun	V	Moottori	Kw	Lestit								Paino		
							3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	paunaa.
Käsikäyttöinen																	
40383	HB382	3/8 - 1 1/4	90	—	—	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	134.5	61
36518	HB382	3/8 - 2	90	—	—	—	•	•	•	•	•	•	—	—	—	158.7	72
36523	HB383	3/8 - 3	146	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	344.0	156
14921	3814	3/8 - 4	200	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	—	904.0	410
27911	3814	3/8 - 4	200	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	926.0	420
Sähköhydraulinen																	
14871	3812E	3/8 - 2	80	115	1 PH	1,4	•	•	•	•	•	•	•	—	—	220.4	100
39243	HB382E	3/8 - 2	90	230	1 PH	1,4	•	•	•	•	•	•	•	—	—	211.6	96
13771	3812E	3/8 - 2	80	400	3 PH	1,5	•	•	•	•	•	•	•	—	—	220.4	100
14881	3813E	3/8 - 3	130	115	1 PH	1,4	•	•	•	•	•	•	•	•	—	458.5	208
39268	HB383E	3/8 - 3	146	230	1 PH	1,4	•	•	•	•	•	•	•	•	—	401.2	182
13781	3813E	3/8 - 3	130	400	3 PH	1,5	•	•	•	•	•	•	•	•	—	458.5	208
14931	3814E	3/8 - 4	200	230	1 PH	1,4	—	—	—	—	—	—	•	•	•	970.0	440
14941	3814E	3/8 - 4	200	400	3 PH	1,5	—	—	—	—	—	—	•	•	•	970.0	440

Taivuttimet liukuvalla päällyslevyllä

Tarkoitettu useiden taivutusten tekoon eri kulmissa.



Luett.-nro	Malli-nro	Putkikoko tuumaa	Pumpun voima kN	Lestit								Paino				
				3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	paunaa.	kg	
16401	3811S	3/8 - 1 1/4	50	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	101.4	46
16411	3812S	3/8 - 2	80	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	176.3	80