

VIEMÄRINAVAUS

WC-avaajat



Korkealaatuiset 3' (1 m) ja 6' (2 m) työkalut takaavat WC-tukosten turvallisen aukaisun. Ominaisuudet:

- Vinyylisuojus posliinin suojaamiseksi.
- Uusi kestävä, taivuttamaton, 1/2" (12,7 mm) kokoonpuristettu täyteinen jousi.
- Isot ergonomisesti muotoillut.
- Puhdistaa WC-istuimet.

Luett.-nro	Malli-nro	Tyyppi	Paino		Vakio-pakk.	Vaihto- jouset
			paunaa.	kg		
59787	K-3	3' (1 m) WC-avaaja ja suppilokärki	4½	1,9	6	–
59797	K-6	6' (2 m) WC-avaaja ja suppilokärki	5½	2,5	6	60362

Tartuntakoukku



Malli K-5 Tartuntakoukku

- Poimii kivet, työkalut ja esineet.
- Pääset jopa 6' (2 m) syvyydessä oleviin vesilukkoihin.

Luett.-nro	Malli-nro	Tyyppi	Paino	
			paunaa.	kg
59190	K-5	Tartuntakoukku	5	2,3

Viemärinauha



Yksiosainen litteä viemärinauha

- Koot ja pituudet halkaisijaltaan 8" (200 mm) ja pituudeltaan 100' (30,4 m) viemäriputkille.
- Kehikko kaikissa paitsi 25' (7,6 m) mallissa.
- Kaikissa malleissa on kahva ja terävä kärki toisessa päässä ja rullapallo toisessa.

Luett.-nro	Malli-nro	Tyyppi						Putkiteho		Paino	
		Leveys		Paksuus		Pituus		tuumaa	mm	paunaa.	kg
		tuumaa	mm	tuumaa	mm	ft.	m				
62530	E-2724					25	7,6	¾ - 1½	20 - 40	3	1,4
62535	E-2725	½	12	1/16	2	50	15,2			6	2,7
62540	E-2726					75	22,8			9	4,1
62545	E-2727					100	30,4			12	5,4
62555	E-2729					50	15,2	2 - 4	50 - 110	8	3,6
62565	E-2731					100	30,4			18	8,2
62595	E-2737					50	15,2	4 - 6	110 - 150	16	7,3
62605	E-2739					100	30,4			34	15,4
62615	E-2741					50	15,2	4 - 8	110 - 200	22	10,0
62625	E-2743	1	25	1/8	3	100	30,4			45	20,4

AUTOFEED® (Automaattisyöttöinen) Power Spin



- Puhdistaa jopa 1½" (40 mm) putket.
- Vedä liipaisimesta ja käännä kahvaa tai lisää laitteen tehoa kytkemällä siihen mikä tahansa nopeussäädettävä (vasen / oikea), istukalla varustettu pora.
- Jousi työntyy automaattisesti viemäriin.
- Ei likaa ympäristöä. Kädet eivät kosketa kaapelia.
- Varustettu ¼" (6,3 mm) x 25" (7,6 m) jousella, jossa on suora kärki.

Luett.-nro	Malli-nro	Tyyppi	Halkaisija x Pituus		Paino		Vakio-pakk.
			tuuma x jalka.	mm x m	paunaa.	kg	
41408	Power Spin	Käsi­käyt­toinen avaaja suoralla kärjellä	¼" x 25'	6,3 x 7,6	5	2,2	24
42163	MaxCore®-jousi	MaxCore®-vaihtojousi	¼" x 25'	6,3 x 7,6	3	1,4	1

Kwik-Spin® Käsi­käyt­toinen avaaja AUTOFEED®



- Kevyeen työhön maks. 1½" (40 mm) viemäreissä.
- Miellyttävä kädensija vähentää rasitusta.
- Varustettu ¼" x 25" (6,3 mm x 7,6 m) suorakärkisellä Maxcore-jousella.
- Kaksisuuntainen AUTOFEED®-automaattisyöttö pitää kädet ja työalueen puhtaana.

Luett.-nro	Malli-nro	Tyyppi	Halkaisija x Pituus		Paino		Vakio-pakk.
			tuuma x jalka.	mm x m	paunaa.	kg	
41348	Kwik-Spin	Käsi­käyt­toinen avaaja C-11C suppilokärkisellä jousella	¼" x 25'	6,3 x 7,6	3,5	1,6	6

K-25 koteloitu jousi



¾" (20 mm) - 1½" (40 mm) viemäriputkille

Mallin K-25 käsi­käyt­toinen avaaja on ollut ammattilaisten valinta jo vuosien ajan ja tarjoaa ensiluokkaista laatua. Se on ihanteellinen työkalu käyttäjälle, joka vaatii parasta. Ominaisuudet:

- Ensiluokkainen, tarkkuustyöstetty 3-leukainen istukka, jossa jousi pysyy varmasti kiinni. Vapauttaa jousen ranteen liikkeellä.
- Uritettu alumiinikahva, joka ei luista kädessä.
- Pyörivä valettu muovirumpu, joka ei ruostu eikä lommoudu – helppo puhdistaa.
- Saatavana suppilokärkisenä ja nivelkärkisenä mallina. ⅝" (8 mm) x 25' (7,6 m) vinyylipinnoitettu IC-jousi, taittumattomat jouset.
- Hyvin tasapainotettu ja miellyttävä käyttää.
- Jousikotelon kapasiteetti: ⅝" (8 mm) x 25' (7,6 m).
- Puhdistaa altaiden, kylpyammeiden, juomakaivojen, käymälöiden, pisuaarien ja tuuletusputkien kolot ja mutkat.

Luett.-nro	Malli-nro	Tyyppi	Halkaisija x Pituus		Paino	
			tuuma x jalka.	mm x m	paunaa.	kg
58890	K-25-BP	Käsi­käyt­toinen avaaja C-11C suppilokärkisellä jousella	⅝" x 25'	8 x 7,6	8	3,6
58895	K-25-DH	Käsi­käyt­toinen avaaja nivelkärkisellä C-21C-jousella	⅝" x 25'	8 x 7,6	8	3,6