

Kuormitustaulukko G6 WOX, G10 WIN ja G12 WINPRO -luokat



Varmuuskerroin	1 -haaraiset		2 -haaraiset				3- ja 4 -haaraiset				Päättömät ketjut	Ketjulenkit		
	4													
Haarakulma			alle 45°	45° - 60°	alle 45°	45° - 60°	alle 45°	45° - 60°	alle 45°	45° - 60°	-	alle 45°	alle 45°	
Kerroin	1	0,8	1,4	1	1,12	0,8	2,1	1,5	2,8	2	1,6	1,4	2,1	
Koodi	d	Kapaciteetti (kg)												
WOX 4	4	400	320	560	400	450	320	840	600	-	-	640	560	840
WIN 5	5	1.000	800	1.400	1.000	1.120	800	2.000	1.500	2.800	2.000	1.600	1.400	2.000
WOX 5	5	630	500	850	630	700	500	1.300	940	-	-	1.000	850	1.300
WIN 6	6	1.400	1.120	2.000	1.400	1.600	1.120	3.000	2.120	4.000	2.800	2.240	2.000	3.000
WOX 6	6	900	720	1.250	900	1.000	720	1.850	1.350	-	-	1.400	1.250	1.850
WINPRO 7	7	2.360	1.900	3.350	2.360	2.650	1.900	5.000	3.350	6.700	4.750	3.750	3.350	5.000
WIN 7	7	1.900	1.500	2.650	1.900	2.120	1.500	4.000	2.800	5.300	3.750	3.000	2.650	4.000
WOX 7	7	1.250	1.000	1.750	1.250	1.400	1.000	2.600	1.850	-	-	2.000	1.750	2.600
WINPRO 8	8	3.000	2.360	4.250	3.000	3.350	2.360	6.300	4.500	8.500	6.000	4.750	4.250	6.300
WIN 8	8	2.500	2.000	3.550	2.500	2.800	2.000	5.300	3.750	7.100	5.000	4.000	3.550	5.300
WOX 8	8	1.600	1.280	2.200	1.600	1.800	1.280	3.350	2.400	-	-	2.500	2.220	3.350
WINPRO 10	10	5.000	4.000	7.100	5.000	5.600	4.000	10.600	7.500	14.000	10.000	8.000	7.100	10.600
WIN 10	10	4.000	3.150	5.600	4.000	4.250	3.150	8.000	6.000	11.200	8.000	6.300	5.600	8.000
WOX 10	10	2.500	2.000	3.500	2.500	2.800	2.000	5.250	3.750	-	-	4.000	3.500	5.250
WINPRO 13	13	8.000	6.300	11.200	8.000	9.000	6.300	17.000	11.800	-	-	12.500	11.200	17.000
WIN 13	13	6.700	5.300	9.500	6.700	7.500	5.300	14.000	10.000	19.000	13.200	10.600	9.500	14.000
WOX 13	13	4.250	3.400	5.950	4.250	4.750	3.400	8.900	6.350	-	-	6.800	5.950	8.900
WIN 16	16	10.000	8.000	14.000	10.000	11.200	8.000	21.200	15.000	28.000	20.000	16.000	14.000	21.200
WOX 16	16	6.300	5.040	8.800	6.300	7.050	5.040	13.200	9.400	-	-	10.000	8.800	13.200
WIN 19	19	14.000	11.200	20.000	14.000	16.000	11.200	30.000	21.200	-	-	22.400	20.000	30.000
WIN 22	22	19.000	15.000	26.500	19.000	21.200	15.000	40.000	28.000	-	-	30.000	26.500	40.000
WIN 26	26	26.500	21.200	37.500	26.500	30.000	21.200	56.000	40.000	-	-	42.500	37.500	56.000
WIN 32	32	40.000	31.500	56.000	40.000	45.000	31.500	85.000	60.000	-	-	63.000	56.000	85.000

Lämpötilakerroin											
WOX			WIN200			WIN400			WINPRO		
-40° - +400°	+400° - +600°	+600° - +700°	-40° - +200°	+200° - +300°	+300° - +380°	-40° - +200°	+200° - +300°	+300° - +380°	-60° - +200°	+200° - +300°	yli +300°
1	0,75	0,5	1	ei sallittu	ei sallittu	1	0,9	0,75	1	0,6	ei sallittu

Terävät kulmat		
R=suurempi kuin 2 x Ø	R=suurempi kuin Ø	terävä, kova kulma
1	0,7	0,5

Kuormitus
Kevyesti nykivä
Kerroin 1
Tuntuvasti nykivä
Kerroin 0,7
Voimakkaasti nykivä
Kerroin ei sallittu