

MACHINETOOL



 **probst**
the better solution

Työkalut viher- ja
kivirakentamisen
ammattilaisille

SISÄLTÖ

- ① Lanat pohjahiekan levitykseen
- ② Kivileikkurit
- ③ Kivikärryt
- ④ Alipainetarttijat betoni- ja kivilaattojen käsittelyyn
- ⑤ Apuvälineet laatoitukseen
- ⑥ Ladontakahvat betoni- ja kivilaattojen käsittelyyn
- ⑦ Apuvälineet
- ⑧ Tarraimet reunakivien konenostoon
- ⑨ Kivisakset reunakivien käsinostoon
- ⑩ Tarraimet kaivonrenkaille ja luonnonkiville



PROBST kestää kovaa käyttöä työmaalla

PROBST:ilta löydät jokaiselle työvaiheelle tarkasti suunnitellun täsmäratkaisun, joka nopeuttaa ja helpottaa työskentelyä. Oikeiden työvälineiden käyttö parantaa työergonomiaa ja vähentää työn fyysistä kuormittavuutta.



Saksalainen PROBST on vuodesta 1961 lähtien suunnitellut ja valmistanut tarrattuja sekä apuvälineitä erilaisten materiaalien käsittelyyn. PROBST tunnetaan kestävästä laadusta ja tarkasti eri käyttötarkoituksiin suunnitelluista tuotteista.

Tuotesuunnittelussa otetaan aina huomioon ergonomiset työasennot ja työntekijän fyysisen kuormituksen keventäminen.



Oikeat työasennot parantavat työergonomiaa ja tehostavat työskentelyä. Kivi- ja viherrakentamisen ammattilaisten laitteissa on otettu huomioon ergonomian lisäksi turvallisuus, käytön helppous sekä tehokkuus. Valikoimassa on kaikki tarvittava pohjahiekan levityksestä reunakivien asennukseen ja laatoituksesta kiveyksien viimeistelyyn.



Suurin osa tuotteista on saatavilla heti varastostamme. Varastotuotteet on merkitty tällä merkillä:  Tilaustuotteet saat muutaman viikon toimitusajalla.



Me Machine Toolilla autamme sinua juuri oikeiden työvälineiden valitsemisessa. Voit myös tulla testaamaan PROBST-tuotteita esittelytiloihimme Helsingin Malmille.

Ota yhteyttä: www.machinetool.fi

① Lanat pohjahiekan levitykseen



LEVELFIX LF -lanauslaite

Maisemointia helpottava LEVELFIX LF -lanauslaite sopii erilaisten pohja- ja katemateriaalien levittämiseen sekä tasoittamiseen. Lanalla tasoitat nopeasti niin istutusten alustat kuin katemateriaalitkin ergonomisessa työasennossa. Alareunassa on leikkuuterä, joka tasoittaa myös tiukkaan pakkautuneen hiekan. Käyttökahva on säädettävissä ergonomisesti oikealle työskentelytasolle.

Saatavana kolme eri mallia, joiden työskentelyleveydet ovat 700 – 3 100 mm. Molemmilla puolilla renkaissa portaaton korkeudensäätö, jossa säätöväli on -40 / +170 mm. Kaikissa malleissa vakiona myös portaattomasti säädettävä kallistus: LF-75/125: 7 %, LF-125/215: 4 % ja LF-170/310: 2,5 %.

PROBST	Työskentelyleveys	Paino	Koodi A
LF-75/125	750 - 1 250 mm	22 kg	51000084
LF-125/215	1 250 - 2 150 mm	32 kg	1263091
LF-170/310	1 700 - 3 100 mm	42 kg	51000086
LF-HG-lisäkahva malliin LF-170/310			41000317



MINIPLAN MP



EP-UNI



TAS-UNI- ja AZL-kiskot



TELEPLAN TP

MINIPLAN MP pienten alueiden viimeistelyyn

Kevyt MINIPLAN MP -lana on tarkoitettu pohjahiekan viimeistelyyn pienille alueille.

Käsivetoiset EP-UNI -lanat

Teleskooppinen EP-UNI -tasoituslana sopii pohjahiekan levitykseen pienillä ja keskisuurilla työmailla. Työskentelyasento on ergonominen eikä hiekan levitys vaadi voimankäyttöä.

Erikoisleveä TAS-UNI työkonseeseen

Työkonseeseen kiinnitettävän TAS-UNI:n työskentelyleveys on jopa 4,5 metriä. AZL-lanauskiskoja käytetään yhdessä TAS-UNI-lanan kanssa. Lanauskiskoa voidaan vetää myös käsin.

Säädettävä TELEPLAN TP -tasoituslana

TELEPLAN TP -tasoituslana sopii pienille ja keskisuurille työmailla pohjahiekan levitykseen. Neljä erimittaista lanaa, joiden lanausleveydet ovat 600 – 3 500 mm. Lanan sivuilla on kiinnikkeet vetokahvoja varten, jotka on tilattava erikseen.

PROBST	Työskentelyleveys	Paino	Koodi A
MINIPLAN MP 70	700 mm	1,7 kg	1263075
EP-UNI 90/230	900 - 2 300 mm	15 kg	1263085
EP-UNI 230/300	2 300 - 3 000 mm	15 kg	1263083
TAS-UNI 450	750 - 4 500 mm	75 kg	1263088
TP-60/100	600 - 1 000	3,7 kg	51010006
TP-200/350	2 000 - 3 500	7,3 kg	51010003
HG-TP-vetokahvat (pari)	TELEPLAN TP:lle	2,4 kg	51010005



AZL-lanauskiskosarjat

Kestävät ja kevyet lanauskiskosarjat nopeuttavat pohjahiekan tasoitusta. Lanauskiskot asetetaan halutulle korkeudelle, jonka jälkeen lanaus käy helposti ja siististi.

AZL-EP

Lanauskiskosarja AZL-EP on tarkoitettu EP-UNI -mallin käsin vedettäville tasoituslanoille

- galvanoidut teräspuutket
- helposti kohdistettava liitos, jota ei tarvitse kiertää
- kokonaispituus 25 m

AZL

Lanauskiskosarjat AZL suurille TAK- ja TAS-UNI -mallisille tasoituslanoille

- vahvaa, mutta kevyttä, korroosionkestävää alumiinipro iilia
- helposti kohdistettava tappiliitos, jota ei tarvitse kiertää
- sarjojen kokonaispituudet 20 - 60 m

AZL-S

Lanauskiskosarjat AZL-S suurille TAK- ja TAS-UNI -mallisille tasoituslanoille

- edullinen kiskosarja kuumagalvanoitua terästä
- helposti kohdistettava liitos, jota ei tarvitse kiertää
- sarjojen kokonaispituudet 20 m ja 60 m

PROBST	Työskentelyleveys	Paino	Koodi A
AZL-24	6 x 3 m, 2 x 2 m, 2 x 1 m	48 kg	1263089
AZL-EP	2 x 1,5 m, 4 x 2,5 m, 4 x 3 m	41 kg	51000057
AZL-60	12 x 4 m, 4 x 2 m, 4 x 1 m	120 kg	51000015
AZL-S-20	10 x 2 m	88 kg	51000082

② Kivileikkurit



AL 33



RSA-kaareva leikkuuterä



AL-43/SH-21-V

AL-kivileikkurit

Jämäkkä, käsikäyttöinen kivileikkuri on kevyt siirtää ja helppo säätää. RSA-lisäterällä voi leikata kaarevan pinnan; siisti reuna halkaisijaltaan 700 - 800 mm kaivonkansille.

Hydraulinen AL-43/SH-21-V-kivileikkuri

Akkukäyttöinen kivileikkuri erityisesti tasaisille luonnonkiville tarkoitettulla leikkuuterällä. Siisti leikkuupinta napin painalluksella ilman melua ja kivipölyä.

	PROBST	Leikkuuleveys	Leikkuupaksuus / paino	Koodi A
✓	AL-33-V -kivileikkuri	330 mm	10 - 120 mm / 40 kg	1263054
✓	RSA-kaareva leikkuuterä	250 mm	50 - 100 mm / 4,5 kg	1263057
✓	Varaterä AL 33 -kivileikkuriin			1263079
	AL-43/SH-21-V-kivileikkuri	180 - 420 mm	20 - 200 mm / 125 kg	51200052

③ Kivikärriyt



VTK-V-kivikärriyt

VTK-V-kivikärriyt

Kivikärriyllä voidaan siirtää vaivattomasti laattoja ja reunakiviä. Aikaa säästyy kun kivilavalta saa kuljetettua kokonaisen rivin laattoja kerralla.



VTK-V-AR-ramppi

VTK-V-AR-ramppi

Kätevä muoviramppi helpottaa kivikärriyn käyttöä. Rampin avulla kärriyn saa lavan tasolle, josta laattoja on helpompi ja ergonomisempi ottaa kärriyn.

	PROBST	Säätöväli	Kapasiteetti / paino	Koodi A
✓	VTK-V-kivikärriyt	550 - 1 050 mm	400 kg / 68 kg	1263067
	Vararengas			21850005
	VTK-V-AR-ramppi (mitat 700 x 850 x 160 mm)		10 kg	51100014



UNIMOBIL UM-ECO-VZ -laatoituskärriyt

UNIMOBIL UM-VS-140/200 -laatoituskärriyt

Raskaiden kivelementtien siirtäminen ja ladonta on helpompaa renkaiden päällä kuin kantaen. Helppokäyttöinen laatoituskärriyt sopii erityyppisten kivilaattojen siirtoon ja ladontaan. Laattojen kääntö, asettelu ja pois ottaminen käy helposti. Sopii myös huokoisille kiville. Imulevyssä on ohjauskahva, joka helpottaa asennusta. Laatan irrotus tapahtuu kahvasta vetämällä. Laitteessa on alipainetarttuja (230 V), 300 x 250 mm kokoinen imulevy sekä SE-H Honda -generaattori.



PW-III-lavakärriyt

PW-III-lavakärriyt

Helpottaa lavalle pakattujen materiaalien kuljetusta työmaalla. Kärriyn säädettävä haarukka työnnetään lavan alle, jolloin isot renkaat ovat kuorman molemmin puolin. Kuorma nostetaan maasta käsipumpulla ja hydraulisylinterillä, jonka jälkeen sitä on kevyt kuljettaa epätasaisessakin maastossa. Kuljetettavan lavan pituus enintään 1 250 mm.

	PROBST	Kapasiteetti	Paino	Koodi A
	UM-VS-140/200	50 kg	24 kg	52700015
	PW-III	1 500 kg	195 kg	51100011
	Sisältää vetokahvan			42300038

④ Alipainetarttumat betoni- ja kivilaattojen käsittelyyn

Sileäpintainen ja ei-huokoinen materiaali, kuten graniitti- tai marmorilaatta, on ihanteellinen alipainetarttumalla ladottavaksi. Valikoimassamme on myös alipainetarttuma, jotka pitävät hyvin huokoisissakin materiaaleissa.

Alipainetarttumien etuja mekaanisiin tarraimiin verrattuna:

- ladonnan voi tehdä toisen laatan viereen ilman väliä
- ei riko laatan reunaa
- jo ladottu laatta on helppo nostaa tarvittaessa ylös ja asettaa uudestaan paikalleen



VH 1/25



VH 2/50




VH:n vapautus

VH-alipainetarrain

VH-alipainetarrain sopii sileäpintaisten ja ei-huokoisten kivilaattojen käsittelyyn. Käyttö on helppoa: painat vain VH-alipainetarraimen laattaa vasten ja nostat ylös. Vapautus tapahtuu nostamalla ylös kahvan vieressä oleva venttiililäppä. VH 1/25 on yhden henkilön laite, VH 2/50 on tarkoitettu kahden henkilön käytettäväksi.

	PROBST	Imulevy	Kapasiteetti	Paino	Koodi A
✓	VH 1/25	Ø 280 mm	25 kg	5 kg	1263126
✓	VH 2/50	Ø 280 mm	50 kg	8 kg	1263145



SPEEDY VS-140/200



VPH

SPEEDY VS -alipainetarttuja

SPEEDY VS -alipainetarttuja on tehokas työväline, joka sopii lähes kaikille kiville. Jopa huokoisten ja pinnaltaan epätasaisten kiven ladonta onnistuu vaivattomasti. Työkoneeseen kiinnitettävässä laitteessa on pikaliitin, jonka avulla imulevy on nopea vaihtaa. Suurimmalla imulevyllä päästään jopa 200 kg kapasiteettiin.

VPH 150 -alipainetarttuja

Akkukäyttöisessä VPH 150 -alipainetarttumassa on sekä korkeus- että leveyssuunnassa säädettävät kahvat. Se sopii hyvin sileäpintaisten ja ei-huokoisten laatoille. Laitteessa on sisäänrakennettu alipainepumppu, ei siis johtoja haittaamassa työskentelyä. Yhdellä latauksella työskentelee koko päivän. Tiivistekumi on helppo vaihtaa.

	PROBST	Imulevy	Kapasiteetti	Paino	Koodi A
✓	SPEEDY VS 100	ovaali 500 x 300 mm	100 kg	27,0 kg	1263129
✓	VPH 150	ovaali 440 x 250 mm	150 kg	16,5 kg	1263125
	Tiivistekumi VPH 150			1263136	
	Suodatin VPH 150				42710004
	Tiivistekumi SPEEDY VS 100				42710031

④ Alipainetarttumat betoni- ja kivilaattojen käsittelyyn



MICROJUMBO MJ-J



MICROJUMBO MJ-J kahden käyttäjän MJ-J-HG-kahvalla

MICROJUMBO-JET MJ-J -alipainetarttuja

MicroJumbo on tehokas ja tarkka pienikokoisten ja kevyiden kivilaattojen asennusväline. Se sopii hyvin myös tiilien sekä luonnonkivilaattojen ladontaan. Laitteen voi yhdistää useimpiin teollisuusimureihin.

Kevyt alipainetarttuja on valmistettu alumiinista. MicroJumboon voi vaihtaa myös kahdelle käyttäjälle sopivan kahvaosan. Laitteeseen on saatavana erikokoisia imulevyjä, jotka on helppo

PROBST	Imulevyn Ø	Kapasiteetti	Paino	Koodi A
MJ-J	260 mm	25 kg	4 kg	52600015
MJ-J-HG-kahden käyttäjän kahva				42600162



FLIEGUAN-ACCU-HANDY FXAH-120 -alipainetarrain



Kahvat kahden henkilön käyttöön

FLIEGUAN-ACCU-HANDY FXAH-120 -alipainetarrain

ACCU-HANDY tarttuu tehokkaasti betoni- ja luonnonkivilaattoihin sekä lasilevyihin. Se sopii myös huokoisille materiaaleille. Imulevyn reunus on paksu, joten laatan pinnan pienet epätasaisuudet eivät haittaa imutehoa.

Saatavana kahvat yhden tai kahden hengen käyttöä varten. Akun teho riittää jatkuvassa käytössä 1,5 - 2 tuntia, mutta normaalissa työkäytössä se kestää jopa koko päivän. ACCU-HANDY toimii vaihdettavalla 14,8 V litium-ioni-akulla. Laitteen merkkivalo ilmoittaa akun lataustarpeesta.

	PROBST	Imulevy mm	Kapasiteetti kg pysty- /vaakanosto	Paino kg	Koodi A
✓	ACCU-HANDY FXAH-120	ovaali 297 x 181	120 / 60	1,5	58500009
	FXAH-120-SOLO		120 / -	4,4	48500043
	FXAH-120-DUO		120 / -	10,1	48500039

⑤ Apuvälineet laatoitukseen



KneeSEAT KS -polvituki-istuin



AW-alumiinikulma



RE-linjauusrauta

KneeSEAT KS -polvituki-istuin

KneeSEAT KS -polvituki-istuin asettaa lonkan ja nilkan oikeaan kulmaan, antaen tukea työskentelyyn ja mukavuutta selän, hartioiden sekä niskan alueelle.

- ergonominen polvisuoja ja nilkkatuki
- antaa tukea työskenneltäessä polviasennossa tai istuen
- vahva alumiinirakenne (paino 1,8 kg)



GH-ERGO-kumivasara



QD-kivenmerkkaustyökalu



MAL-kulmamitta



ENZ-betoniraudan ulosvedin

	PROBST	Paino	Koodi A
✓	KneeSEAT KS -polvituki-istuin	1,8 kg	1263032
✓	AW-alumiinikulma 2 x 2 m	6,5 kg	1263080
✓	GH-ERGO-kumivasara	2,5 kg	1263076
✓	MAL-kulmamitta	0,5 kg	1263063
✓	RE-linjauusrauta	1,5 kg	1263066
✓	Vaihtoterä RE-linjauسرائاان		1263077
✓	QD-kivenmerkkaustyökalu	1,2 kg	12630075
✓	ENZ-betoniraudan ulosvedin		1263058
✓	STRINGTIGHT SB -kulmaraudat (pari)		1263146



STRINGTIGHT SB -kulmaraudat



EASYFILL EF-H -saumaushiekan levitin



Levittimen harjat

EASYFILL EF-H -saumaushiekan levitin

Saumaushiekan levitin pyörivillä harjoilla sopii pienten ja keskisuurten työmaiden laatoituksien saumaushiekan levitykseen. Hiekka voidaan levittää kuivana tai lisätä vettä harjatessa. Kestävät harjat tarvitsee vaihtaa vasta kun 50 mm harjaksien pituudesta on kulunut. Harjojen pyörimisliikkeen ansiosta levitin tarvitsee vain vähän työnvoimaa käyttäjältä. Koko 800 x 1 170 x 635 mm kun kahva on taitettu kuljetusasentoon.

PROBST	Työskentelyleveys	Paino	Koodi A
EASYFILL EF-H	117 cm	89 kg	5170.0003
Vaihtoharja EF-H:lle/kpl			4170.0002

⑥ Ladontakahvat betoni- ja kivilaattojen käsittelyyn



PAVERBOY PB -ladontakahva



PPH-ladontakahvoja

PAVERBOY PB -ladontakahva

Kiveyksen latomiseen tarkoitetuissa ladontakahvoissa on laaja työskentelyleveys. Ne sopivat sekä luonnonkivi- että betonilaattojen käsittelyyn. PB-ladontakahvat ovat kevyitä, ja painavat vain yhden kilon.

PPH-ladontakahva

PPH-ladontakahvoja on saatavana 3 eri mallia eri kokoisille laatoille. Helposti vaihdettavat tarttumisosat, jotka eivät naarmuta laatan pintaa.

PPH-2-HG-kantokahva

PPH-2-HG-kantokahva voidaan kiinnittää kaikkiin PPH-ladontakahvoihin, jolloin kaksi käyttäjää voi toteuttaa nostoa yhdessä. Siipimutterin avulla kahvaa voidaan kääntää 90 astetta.



PPH-2-HG-kantokahva

	PROBST	Leukojen avauma	Kapasiteetti / paino	Koodi A
✓	PB 15/24 -ladontakahva	150 - 240 mm	10 kg / 1 kg	1263052
✓	PPH 10/37 -ladontakahva	100 - 370 mm	60 kg / 1,5 kg	1263043
✓	PPH-S 10/62 -ladontakahva	100 - 620 mm	60 kg / 3 kg	1263051
✓	PPH 22/50 -ladontakahva	220 - 505 mm	60 kg / 1,5 kg	1263107
✓	PPH-2-HG-kantokahva		60 kg / 2,3 kg	43200085

⑦ Apuvälineet laatoituksen kunnostukseen



SZ-laattapihti

SZ-laattapihti

SZ:llä on helppo irrottaa laattoja valmiista kiveyksestä. Säätväli 90 - 330 mm.



SAH-laattapihti

SAH-laattapihti

SAH-laattapihti laattojen irrottamiseen valmiista kiveyksestä. Ergonominen työskentelyasento. Säädetävissä 90 - 400 mm kiville.

	PROBST	Leukojen avauma	Kapasiteetti / paino	Koodi A
✓	SZ-laattapihti	90 - 330 mm	4 kg	1263048
✓	SAH-laattapihti	90 - 400 mm	2,6 kg	1263084
✓	Vaihtoterät SZ- ja SAH-laattapihtiin (pari)			1263078



SZH-laattakahva

SZH-laattakahva

Laattakahvalla on helppo irrottaa yksittäinen laatta ladotusta kiveyksestä vahingoittamatta viereisiä laattoja. Irrotettavaan laattaan kiinnitetään ruuvi iskuporakoneella. Ruuvi jätetään noin 10 - 15 mm koholle, jotta SZH:lla saadaan ote ruuvin kannasta. Laatta irtaoo helposti muutamalla ylösnäyksillä.



EASYCLEAN EC-60 -laattapesuri

EasyClean EC-60 -laattapesuri

Korkeapainepesuri erilaisten laatoitusten ja saumojen tehokkaan pesuun. Pesurin kaksi pyörivää pesusuutinta tekevät nopeasti selvää jälkeä sedimentistä ja sammaleesta. Pesu alueen leveys 600 mm. Pesuria on kevyt liikutella neljän ison pyörän ansiosta, eikä laitteen käyttäjä kastu roiskesuojan ansiosta. Pesurin moottorina Honda GX 160 T, 4 kW / 3 600 RPM.

	PROBST	Paino	Koodi A
	SZH-laattakahva	8 kg	51800094
	EasyClean EC-60 -laattapesuri	51 kg	51700004
	sis. WSA-Gardena-liittimen vesiletkulle		

⑧ Tarraimet reunakivien konenostoon



EASYGRIP EXG -reunakivitarraim



EASYGRIP EXG-MAXI -kivinostin



FTZ I -reunakivitarraim

EASYGRIP EXG-reunakivitarraimet

EASYGRIP EXG -reunakivitarraimet ovat pienikokoisia ja kevyitä käyttää. Konenostoihin soveltuvissa tarraimissa on nostokahvat, joten sitä voi käyttää myös käsin nostamiseen. Tartuntaväli 0 - 300 mm.

EASYGRIP EXG-MAXI -kivinostimessa on laajempi tartuntaväli sekä helppokäyttöinen korkeussäätö, jolla tarraim tarttuu kiveen aina samalta korkeudelta. Leukojen tartuntaväli säädettävissä 0 - 400 mm välillä.

FTZ I -reunakivitarraim


Tarraimen tartuntaleveys on helposti säädettävissä 50 - 520 mm välille jousitetulla pultilla. Sisäkorkeus 170 mm.

Kätevä joka toisella nostolla avaava ja sulkeva lukitusmekanismi.

FTZ-tarraimia saatavana jopa 5 000 kg nostokapasiteettiin asti 400 - 1 250 mm tartuntavälillä.



TSZ-UNI-raunakivitarraim



TSZ-UNI-hirsitarraim

TSZ-UNI-reunakivitarraim

TSZ-UNI-reunakivitarraimissa on kätevä mekanismi, joka avautuu ja sulkeutuu vuorottaisilla nostoilla. Tarraim kiinnitetään nostokoneeseen nostolenkistä ja siinä on ohjausta ja asettelua helpottavat kahvat. Vaihdeettavat kumileuat eivät naarmuta kiven pintaa.

TSZ-UNI-hirsitarraim

TSZ-UNI-hirsitarraimen leukojen pituus on 1 000 mm. Tartuntapinnan vaalea kumi ei jätä jälkiä käsiteltävän hirren pintaan. Käsikahva taakan ohjailuun sekä turvaketjut varmistavat ettei hirsir irtoa noston aikana. Ketjut saa helposti irti ja niitä voi säilyttää irrotettavissa ketjunkeräajissa, silloin kun niitä ei tarvita.

	PROBST	Leukojen avauma	Kapasiteetti / paino	Koodi A
✓	EasyGrip EXG	0 - 300 mm	550 kg / 12 kg	1263098
✓	EasyGrip EXG-MAXI	0 - 400 mm	550 kg / 12 kg	1263099
✓	FTZ I	50 - 520 mm	900 kg / 55 kg	1263070
✓	TSZ-UNI	50 - 600 mm	600 kg / 29 kg	1263065
✓	TSZ-UNI-hirsitarraim	50 - 600 mm	600 kg / 32 kg	1263068
✓	Korkeussäädin TSZ-uni ja FTZ I -reunakivitarraimiin (pari)			12630074
✓	Kumileuat tarraimeen TSZ-uni, pyöreä malli (pari)			36370019
✓	Kumileuat tarraimeen TSZ-uni, kulmikas malli (pari)			36710350
	Kumileuka EXG/EXG MAXI (pari)			36370048
	Kumileuka FTZ I			36330005

⑨ Kivisakset reunakivien käsinostoon



BZ-reunakivisakset



BVZ-reunakivisakset



VZ-reunakivisakset

BZ-reunakivisakset

Pareittain käytettävät BZ-reunakivisakset mahdollistavat ergonomiset työasennot reunakiviä käsin nostettaessa. Tartunta-alue 0 - 400 mm ja sisäkorkeus 200 mm.

BVZ-kivisakset

Helposti säädettävät kivisakset kahdelle henkilölle erilaisten kivi-elementtien ergonomiseen nostoon. Saksien sisäkorkeus 210 mm ja tartunta-alue 0 - 550 mm.

VZ I -reunakivisakset


VZ I on suunniteltu erityisesti betonisten reunakivien käsittelyyn kahdelle hengelle. Saksilla tartutaan kiveen pituussuunnassa, joten sitä voi helposti käyttää ahtaissakin paikoissa. Kahvojen asento takaa ergonomisen työskentelyasennon ja tartuntalevyt mahdollistavat kiven latomisen tiiviisti.

	PROBST	Leukojen avauma	Kapasiteetti / paino	Koodi A
✓	BZ	0 - 400 mm	150 kg / 4 kg	1263069
✓	BVZ	0 - 550 mm	200 kg / 12 kg	1263061
✓	VZ I	500 - 1 045 mm	100 kg / 12 kg	1263055
✓	Kumileuat tarraimeen BZ (pari)			1263082

⑩ Tarraimet kaivonrenkaille ja luonnonkiville



FVZ-UNI-luonnonkivitarraim



H-FVZ-UNI-luonnonkivitarraim

FVZ-UNI-luonnonkivitarraim

Tarraim erimuotoisten luonnonkivien konenostoihin. Automaattisesti säädettävät leuat 0 - 950 mm säätövälimillä. Nostokapasiteetti 1 500 kg. Ketjujen kiinnityskohtaa vaihtamalla tarraim on helppo nostaa irti kivistä.

H-FVZ-UNI-luonnonkivitarraim

Kivitarraim pienempien luonnonkivien käsinostoihin kahdelle hengelle. Kumipäällysteiset kahvat takaavat pitävän otteen ja ergonomisen nostoasennon. Leuat voi nopeasti säätää 0 - 600 mm välillä. Mukana myös nostosilmukat konenostojen varten.

	PROBST	Leukojen avauma	Kapasiteetti / paino	Koodi A
	FVZ-UNI	0 - 950 mm	1 500 kg / 99 kg	53100272
	H-FVZ-UNI	0 - 600 mm	200 kg / 18 kg	53200086



SRG-kaivonrenkastarraimet



SVZ-UNI-VARIO-kaivonrenkastarrain

SRG-kaivonrenkastarraimet

SRG-tarraimet on tarkoitettu sisäläpimitaan 400 - 2 000 mm kaivonrenkaiden nostamiseen. Tarrain sisältää kolme tarttujaa, joiden leukojen avauma on 40 - 120 mm (SRG-1,5) ja 50 - 180 mm (SRG-3). SRG-tarraimet toimitetaan nostoketjujen kanssa.

SVZ-UNI-VARIO-tarrain kaivonrenkaille ja kartioille

Säädettävä tarrain helpottaa ja nopeuttaa kaivonrenkaiden ja kartioiden kuljettamista sekä paikalleen asentamista. Nostokoneen käyttäjä voi tarttua kuormaan ja vapauttaa tarraimen helposti ilman apua. Sopii erityisesti sisäläpimitään 625 - 1 500 mm kartioille. Sopivan läpimitan valinta käy nopeasti säätötapeilla.

PROBST	Renkaiden sisäläpimita	Leukojen avauma	Kapasiteetti / paino	Koodi A
SRG-1,5	400 - 2 000 mm	40 - 120 mm	1 500 kg / 31 kg	12631000
SRG-3	400 - 2 000 mm	50 - 180 mm	3 000 kg / 53 kg	54400002
SVZ-UNI	625 - 1 500 mm		2 500 kg / 148 kg	54000041



SVZ-ECO-kaivonrenkastarrain



SVZ-ECO-L-kaivonrenkastarrain

SVZ-ECO-kaivonrenkastarrain

Tarrain pyöreille ja kulmikkaille kaivonrenkaille, joiden sisäläpimita on 800 tai 1 000 mm, sekä läpimitään 625 mm kartioille. Itsekiristyvät metallikynnet takaavat pitävän otteen. Kaivokoneen käyttäjä voi yksin käyttää tarrainta sen automaattisen tartunta-mekanismin ansiosta.

SVZ-ECO-L-kaivonrenkastarrain

SVZ-ECO-L sopii kaivonrenkaille, joiden sisäläpimita on 700, 800, 900, 1 000, 1 050 tai 1 200 mm, sekä kartioille, joiden yläosan sisämitta on 625 mm. Voidaan käyttää myös kulmikkaille elementeille, joiden sisämitta on 800, 1 000 tai 1 200 mm. Tarraimen avulla nostettavat kappaleet on helppo asentaa tarkasti paikoilleen.

PROBST	Renkaiden sisäläpimita	Kartion sisämitta	Kapasiteetti / paino	Koodi A
SVZ-ECO	800 - 1 000 mm	625 mm	1 700 kg / 52 kg	54000032
SVZ-ECO-L	700 - 1 200 mm	625 mm	2 000 kg / 85 kg	54000034

MACHINETOOL

T U R V A L L I S T A L A A T U A

OY MACHINE TOOL CO | 010 391 5100 | Teerikukonkuja 4, 00700 Helsinki | www.machinetool.fi